

## UNIONES DOBLES

## Unión tipo BOWEN

Las uniones tipo Bowen ADITA se fabrican en 2", 2 3/8", 2 7/8", 3", 3 1/2", 4", 6", 7", 8" y 10" con conexiones roscadas o bien para soldar a enchufe (BW).

- Autoalineables a pesar de la curvatura de las cañerías.
- Buen desempeño aun cuando están cerradas tan solo con la mano.
- Collar sin orejas que evita el cierre a golpe de martillo. Llave diseñada para cierre sin golpe.
- Los o 'ring son de BUNA-N reemplazables y actúan como cierre primario. Temperatura de trabajo hasta 90°C.
- Conexiones NPT o BW

Medida	Largo total (mm) ± 1.0	Presión de trabajo (PSI)
2"	200.0	5000
2 3/8"	200.0	5000
2 7/8"	240.0	5000
3"	229.0	5000
3 1/2"	240.0	5000
4"	256.0	3000
6"	306.0	3000
7"	335.0	3000
8"	365.0	3000
10"	385.0	3000



[www.adita.com.ar](http://www.adita.com.ar)  
(5411) 4720 2528 | 4722 4488  
Diagonal 89 Nro. 7300 - José León Suarez  
Buenos Aires - Argentina

Válvulas y accesorios para  
la industria petrolera