

VÁLVULAS

VÁLVULA TAPÓN BALANCEADO CON UDR INTEGRAL

Las válvulas tapón balanceado integrales ADITA pueden ser fabricadas en 1", 2" y 3" que permiten ser combinadas con conexiones WECO.

Se pueden fabricar en FIG.602 (2" y 3") o bien en FIG.1502 (2"). Ver tabla para especificaciones.

- Prueba hidrostática a 1,5 veces la presión de trabajo. ADITA posee banco de prueba hidráulica preparado para realizar la certificación de las válvulas.
- Todas las partes sometidas a presión poseen trazabilidad con N° de Lote y Serie de acuerdo al sistema de gestión ISO 9001:2015 de ADITA.
- Cierre de cuarto de giro
- Empaquetaduras en Buna N (Dureza 90 SHORE A)
- ADITA comercializa los juegos de reparación de las válvulas (Fabricación propia) asegurando el correcto ensamblaje y compatibilidad con el 100 % de las válvulas.
- Grasa recomendada: EZY-TURN #5 (Marca Jet-Lube)

MODELO	LARGO TOTAL (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (PSI)	PRESIÓN DE PRUEBA (PSI)	TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)
2" x 1" FIG.1502	268.0	10000	15000	90
2" FIG.602	370.5	6000	9000	90
2" FIG.1502	370.5	10000	15000	90
3" FIG.602	460.0	5000	7500	90



www.adita.com.ar
(5411) 4720 2528 | 4722 4488
Diagonal 89 Nro. 7300 - José León Suárez
Buenos Aires - Argentina

Válvulas y accesorios para
la industria petrolera